

# Eaton 5S UPS

550/700/1000/1500 VA



Eaton 5S UPS termékválaszték



Eaton 5S sokoldalúság

## Ideális védelem a következők számára:

- munkaállomások
- üzleti telefon
- hálózati eszközök
- pénztári terminálok



## Megfizethető áramvédelem a munkaállomások számára

### Teljesítmény

- Az Eaton 5S UPS hatékony áramvédelmet nyújt, akár zavart, elektromos környezetben is. A feszültségingadozások korrekciója automatikusan történik egy automatikus feszültségszabályozó (AVR) megoldással (feszültségnövelő/csökkentő), az akkumulátorok használata nélkül.
- Az 5S nem csupán akkumulátorral tárolt tápellátást biztosít a berendezések üzemben tartásához áramkimaradás esetén, hanem hatékony védelmet is nyújt a káros hatású túlfeszültségekkel szemben.

### Megbízhatóság

- Az 5S védi a hálózatra kapcsolt berendezéseit az Ethernet, az internet vagy a telefon hálózaton keresztül, „hátsó ajtón át” érkező túlfeszültségekkel szemben.
- Az 5S rendszeres automatikus akkumulátortesztje segítségével idejében értesülhet az akkumulátorcsere szükségességéről.
- A könnyen cserélhető akkumulátor segíti a szünetmentes tápegység szervizidejének meghosszabbítását.

### Sokoldalúság

- Az 5S elhelyezhető függőlegesen az íróasztalon vagy az asztal alatt, vagy vízszintesen a képernyő alatt. Kompakt, keskeny kivitelének köszönhetően könnyen elhelyezhető szűk helyen rendelkező környezetben is.
- Az 5S HID-kompatibilis USB-aljzaton keresztül képes automatikusan csatlakozni a legáltalánosabb operációs rendszerekhez (Windows/Mac OS/Linux). Az 5S kompatibilis még az Eaton UPS Companion energiagazdálkodási szoftverrel is.
- Az összes modell tartozéka egy USB kábel és két IEC-IEC kimeneti kábel.

# EATON

Powering Business Worldwide

# Eaton 5S UPS

- 1 LED felhasználói interfész
- 2 Akkumulátorcsere panel
- 3 USB port



- 4 Adatvonal-védelem
- 5 4 IEC 10 A szünetmentes aljzat és 4 IEC 10 A aljzat csak túlfeszültség elleni védelemmel
- 6 Megszakító visszaállító gomb

Eaton 5S 1000i UPS

MŰSZAKI ADATOK	550	700	1000	1500
Névleges értékek (VA/W)	550 VA/330 W	700 VA/420 W	1000 VA/600 W	1500 VA/900 W
<b>Elektromos jellemzők</b>				
Technológia	vonali interaktív (AVR feszültségnövelővel + csökkentővel)			
Bemeneti feszültségtartomány	175 V – 275 V			
Kimeneti feszültség	230 V			
Frekvencia	50-60 Hz automatikus kiválasztás			
<b>Csatlakozások</b>				
IEC aljzatok száma	4	6	8	8
Aljzatok túlfeszültség elleni védelemmel és akkumulátoros védelemmel / aljzatok túlfeszültség elleni védelemmel ellátva	3/1	3/3	4/4	4/4
<b>Akkumulátorok</b>				
Jellemző áthidalási idők 50%-os és 70%-os terhelés esetén*	10/6 perc	9/5 perc	14/8 perc	11/8 perc
Akkumulátorkezelés	automatikus akkumulátorteszt, mélykisülés elleni védelem, hidegindítási képesség, cserélhető akkumulátorok			
<b>Kommunikáció</b>				
Kommunikációs port	HID kompatibilis USB port a legáltalánosabb operációs rendszerek (Windows Vista, 7 és 8, Linux, Mac OS X) automatikus csatlakoztatására, kábel mellékelve			
Adatvonal-védelem	telefon/fax/modem/internet és Ethernet			
<b>Szabványok és minősítések</b>				
Biztonság és EMC	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB-jelentés, CE-jelölés			
<b>Méreték és tömeg</b>				
Méreték (ma x szé x mé)	250 x 87 x 260 mm	250 x 87 x 260 mm	250 x 87 x 382 mm	250 x 87 x 382 mm
Tömeg	4,96 kg	5,98 kg	9,48 kg	11,08 kg
<b>Vásárlói támogatás és garancia</b>				
Garancia	2 év garancia az akkumulátorokkal együtt			

\* az áthidalási idők közelítőek, és a berendezéstől, a konfigurációtól, az akkumulátor korától, a hőmérséklettől stb. függően eltérőek lehetnek

Cikkszámok	550	700	1000	1500
5S	5S550i	5S700i	5S1000i	5S1500i

A folyamatos termékfejlesztés érdekében a műszaki adatok bejelentés nélkül változhatnak.



# EATON

Powering Business Worldwide